



Otto E Top

Samojezdne kompaktowe urządzenie z siedzeniem dla operatora oraz hydraulicznym opróżnianiem zbiornika, przeznaczone do sprzątania powierzchni przemysłowych w najbardziej wymagających warunkach. Dzięki wysokiej zwrotności Otto pozwala na wykonanie prac czyszczących wyjątkowo łatwo i szybko. Wytrzymałość sprawdzonej konstrukcji oraz wysoka niezawodność podzespołów zapewniają długotrwałą, bezawaryjną pracę. Hydrauliczny system opróżniania zbiornika, pozwala na pozbywanie się zanieczyszczeń do wysokości 1,43 m.

Zamiatarka nadaje się do codziennego zamywania średnich obiektów i powierzchni, takich jak magazyny, parkingi, stacje benzynowe, supermarkety i centra handlowe, warsztaty oraz małe i średnie zakłady przemysłowe.

Cechy urządzenia:

- System ssący szczotek bocznych (Dust Buster System).
- Odcięcie odpylania do sprzątania powierzchni wilgotnych.
- Hydraulicznie podnoszony i opróżniany zbiornik śmieci.
- System wrzutu zanieczyszczeń, pozwalający na całkowite wykorzystanie zbiornika.
- Wytrzymała stalowa rama.
- Elektryczny otrząsacz filtra.
- Ruchome szczotki (główna i boczne) z mechanicznym podnośnikiem.
- Światło ostrzegawcze.
- Osłona przeciwpyłowa przednia (opcja).

dane techniczne

Wydajność teoretyczna	7000 m ² /h
z 1 szczotką boczną	1080 mm
z 2 szczotkami bocznymi	1300 mm
Zbiornik zanieczyszczeń	1300 l
Opróżnianie zbiornika	hydrauliczne
Wysokość opróżniania max	1.43 m
Powierzchnia filtra	6 m ²
Mechanizm oczyszczania filtra	elektryczny
Typ napędu	hystrostatyczny
Prędkość pracy	5 km/h
Nachylenie (max)	16 %
Silnik	elektryczny
Napięcie	36 V
Baterie	240 Ah
Moc silnika	2.9 kW
szerokość	1640 mm
długość	1073 mm
wysokość	1505 mm
Waga	490 kg