



## Ruby 45c

Prosta w obsłudze i bezpieczna zmywarka zasilana bateryjnie z 2 szczotkami cylindrycznymi. Bardzo zwrotna, zdolna do manewrowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

### Cechy urządzenia:

- Ciągłość pracy na baterii około 3-4 godziny\*.
- Wyciszona praca silnika ssącego
- Idealny dostęp do zbiornika na czystą i brudną wodę.
- Uproszczony wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- Manualna regulacja kąta nachylenia szczotek.
- Występuje w wersji bez trójki.

### akcesoria



#### szczotka cylindryczna 0,4

kod: T0AD48901210

wymiary: 95x462mm grubość włosia: 0,4mm biała



#### szczotka cylindryczna 0,6

kod: T0AD48901200

wymiary: 95x462mm grubość włosia: 0,6mm czerwona

#### kwasowe baterie 24V 110Ah

kod: 12V TP 110

komplet baterii kwasowych o napięciu 24V przeznaczony do urządzeń Ruby.

#### żelowe baterie 24V 105Ah

kod: 12V MFP 105

komplet baterii żelowych o napięciu 24V i pojemności 105Ah

#### prostownik 24V 30A

kod: LT 24V 30A

### dane techniczne

Szerokość czyszczenia	460 mm
Szerokość ssawy	790 mm
Wydajność teoretyczna	1670 m <sup>2</sup> /h
Ilość szczotek	2 szt.
Średnica szczotek	95 mm
Obroty szczotek	950 obr./min.
Nacisk szczotki (max)	30 kg
Silnik szczotek	600 W
Typ napędu	półautomatyczny
Nachylenie (max)	2 %
Silnik ssania	570 W
Podciśnienie ssania	120 mbar
Zbiornik na czystą wodę	40 l
Zbiornik zanieczyszczeń	45 l
Napięcie	24 V
Baterie	110 Ah
Masa baterii	78 kg
Masa maszyny (bez baterii)	82 kg
Stopień ochrony	IP x3
Poziom hałasu	70 dB(A)
długość	1090 mm
wysokość	1053 mm
szerokość (bez ssawy)	548 mm